



KÖSTER NB 4000 Spray Additive

Tehniska Instrukcija / Art. Nr. W 736 250

Izdota: 2021-07-19

Šķidra piedeva KÖSTER NB 4000, lai uzlabotu uzsmidzināšanu, kā arī citas lietošanas īpašības

Īpašības

Piedeva ievērojami uzlabo KÖSTER NB 4000 darbas īpašības produkta uzsmidzināšanai

Tas pagarina darba laiku un novērš ātru virskārtas plēves veidošanos siltā laikā. Piedeva pozitīvi ietekmē arī šļūtenes un sūkņu aprīkojuma tīrīšanu.

Tehniskie dati

Blīvums: aptuveni 1,00g/cm³

Izskats : caurspīdīgs

Šķīdošs ūdenī

pH - aptuveni 9

Pielietošana

KÖSTER NB 4000 uzsmidzināmā piedeva ir šķidra piedeva KÖSTER NB 4000. Tas uzlabo KÖSTER NB 4000 īpašības noteiktās lietošanas jomās, īpaši uzsmidzinot ar KÖSTER Peristaltic Pump.

Iestrāde

Smidzināšanas piedevu KÖSTER NB 4000 vispirms pievieno 25 kg kombinētā iepakojuma KÖSTER NB 4000 šķidrajam komponentam un vienmērīgi samaisa. Tad pievieno pulvera komponentu. Pēc tam materiāls jā sajauc vismaz 3 minūtes ar KÖSTER urbja maisītāju.

Apstrādājot vairākus konteinerus, izsmidzinot, ieteicams sūkņa aprīkojumu tīrīt pēc 5 līdz 10 konteineriem.

Patēriņš

max. 1 bottle of 250 ml per 25 kg KÖSTER NB 4000

Iepakojumi

W 736 250

250 ml bottle

Glabāšana

Uzglabājiet materiālu bez sala istabas temperatūrā no + 10 ° C līdz + 25 ° C. Sākotnēji noslēgtos konteineros materiālu var uzglabāt vismaz 9 mēnešus.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.

KÖSTER NB 4000

Article Number W 236 025

KÖSTER Peristaltic Pump

Article Number W 978 001

KÖSTER Drill Stirrer

Article Number X 911 001

Šajā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētījumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidējie radītāji, kurus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībām atbilstoša būvuzstrādājuma iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvuzstrādājuma ierīkošanu, ņemot vērā specifiskus apstākļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanas procedūras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kuras izdara mūsu darbinieki vai pārstāvji, jāiesniedz rakstiskā veidā. Ir jābūt atsaucei uz darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošana u.c.) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvuzstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to efektīvo un veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējās versijas ir spēkā.