

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011
kas grozīta ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014,

III pielikumu Nr. J 232 1.

Produkta veida unikālais identifikācijas kods:

KÖSTER Joint Sealant FS-H (melns)

2. Paredzētais lietojums:

Auksti uzklāts šuvju hermētiķis izmantošanai ielās, stāvvietu klājos, tiltu klājos, lidlaukos un citās satiksmes zonās .

3. Ražotājs:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

4. Veiktspējas novērtēšanas un pārbaudes sistēmas:

4 sistēma

5. Harmonizētā norma:

EN 14188-2 6.

6. Pilnvarotās iestādes:

Nav saistoši

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un sistēmas pārbaude:	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Saķeres un stiepšanas spējas	Stiepes moduls ap 100% pagarinājuma: pie 23°C ≥ 0,15MPa pie -20°C ≤ 0,6MPa	Sistēma 4	EN 28340
Saķere	Nav pāravumi pie -20°C ≤ 0,6MPa		EN ISO 9047
Ūdens drošība	Noturība ≥ 70% Apjoma zudumi ≤ 5%		EN ISO 7389
Pretestība deformācijām	Noturība ≥ 70% Apjoma zudumi ≤ 5%		EN ISO 10563 EN ISO 7389 EN ISO 10563
Izturība ūdens drošībai pret ķīmiskiem uzbrukumiem	Izturēts		EN ISO 14184-4
Izturība ūdens drošībai pret novecošanos	Maina stiepes moduli pie 100% pagarinājumā ≤ ±20%		EN ISO 14184-8
Pretestība ūguns liesmai	Izturēts		EN ISO 14184-7

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Eike Kunst
(Pētījumu un attīstības Eksports)



10,01,1023
(Datums un vieta)

(Paraksts)