



Waterproofing Systems

DARBĪBAS DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu.
kurā grozījumi izdarīti ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014

KÖSTER IN 5

Nr. IN 250

1. ražojuma tipa unikālais identifikācijas kods:

KÖSTER IN 5

EN 1504-5:ZA.1b

U(D1)-W (3)-(1/3/5)-(1/2/3)-(8/30)

2. paredzētais lietojums:

Betona injekcija plaisu, tukšumu un spraugu
aizpildīšanai ēkās un inženierbūvēs.

3. Ražotājs:

KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1 - 10

26607 Aurich

4. sistēmas ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un pārbaudei:

Sistēma 2+

(izmantošanai ēkās un inženierbūvēs)

5. saskaņotais standarts:

EN 1504-5 : 2004

6. pilnvarotās iestādes:

Būvniecības materiālu testēšanas institūts:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig

Identifikācijas numurs 0761

7. deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Galvenie raksturlielumi	Darbības rādītāji	Darbības konsekvences novērtēšanas un pārskatīšanas sistēma	Saskaņota tehniskā specifikācija
Adhēzija	> 1 N/mm ²	System 2+ EN 1504-5:2004	
Pagarinājums	> 30%		
Ūdensnecaurlaidība	D1 (2 x 10 ⁵ kPa)		
Stiklojuma pārejas temperatūra	NPD		
Injekcijas spēja ar sausu vidi	< 0,3 mm		
Iesmidzināmība ar nesausu vidi	< 0,3 mm		
Injekcijas spēja ar mitru vidi	< 0,3 mm		
Izturība (saderība ar betonu)	Nav bojājumu kompresijas testā; deformācijas kapacitātes zudums 6,7 %.		
Korozijas izturība	Tiek pieņemts, ka nav korozijas ietekmes		
Bīstamo vielu noplūde	NPD		

Iepriekš minētā izstrādājuma veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā un uzdevumā paraksta:

Dr. Eike Kunst
(Pētniecības un attīstības eksporta nodaļa)

.....18.12.2020.....
(Izdošanas vieta un datums)


.....
(Paraksts)