

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu, kas grozīta ar
Deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014

Nr. W 815 105

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:

KÖSTER KSK SY 15

2. Tips, partijas vai sērijas numurs vai cits simbols būvizstrādājuma identifikācijai saskaņā ar 11. panta 4. punktu:

Partijas numurs: Skatīt uz izstrādājuma iepakojuma

3. Paredzētais lietojums:

Auksti līmējama bitumena membrāna ar HDPE nesējplēvi mitruma barjerai (A tips) un gruntsūdeņu barjerai (T tips)

4. Ražotājs:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1–10
26607 Aurich

5. Sistēmas veiktspējas stabilitātes novērtēšanai un pārbaudei:

Sistēma 2+ Sistēma
3 (reakcija uz uguni)

6. Saskaņotais standarts:

EN 13969:2004+A1:2006

7. Deklarēšanas iestādes:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig
Reģistrācijas numurs 0761

8. Deklarētās īpašības:

Galvenās īpašības	Rādītāji	Sistēmas veiktspējas novērtēšana un pārbaudes atbilstības	Saskaņota tehniskās specifikācijas
Stiepes izturība garenvirzienā / šķērsvirzienā	265 ± 55 N/50 mm	Sistēma 2+	EN 13969:2004
Garvirziena / šķērsvirziena pagarinājums lūzuma brīdī	255 ± 60 %		
Ūdensizturības pārbaudes spiediens 400 kPa	Izturēts		
Izturība pret statiskām slodzēm	10 kg, ūdensizturīgs		
Izturība pret triecienu slodzēm	20 cm (cieta pamatne) 75 cm (mīksta pamatne)		
Izturība pret garenvirziena/šķērsvirziena plīsumiem	175 +/- 20 N		
Vīļu šķēsgriezuma izturība	130 ± 30 N/50 mm		
Lokanības īpašības aukstumā	> -15 °C		
Taisnums	zturēts		
Izturība pret novecošanos Izturība pret ķīmikālijām	zturēts		
Reakcija uz uguni	E klase	Sistēma 3	EN 13501-1

Produkta ekspluatācijas īpašības saskaņā ar 1. un 3. punktu atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām saskaņā ar 8. punktu. Ražotājs saskaņā ar 4. punktu ir vienīgais atbildīgais par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Dr. Eike Kunst
(Pētniecība un attīstība, eksports)



.....20.07.2020.....
(Izdošanas vieta un datums)

.....
(Paraksts)